

Domusair Controllo dell'Ambiente

Basso Consumo • Lunga Durata • Silenziosità





con recupero di calore

Ventilazione Meccanica Controllata Decentralizzata



VNRD100EC alternato con recupero di calore per ambienti con superficie sino a 19 m² portata massima 25 m³/h

"SOLAIR"

SILENT CONTRACTOR

"SOLITAIR'

Unità ventilante decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero di calore per ambienti con superficie sino a 45 m² portata massima 60 m3/h

23:59 震 照 巴 麗 田 Integrazione con sistema domotico sistema domotico

"SOLITAIR plus"



VNRD150ECP Unità ventilante decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero di calore per ambienti con superficie sino a 45 m² portata massima 60 m³/h - versione Plus

"VERTICAL"

VNRL180ECPN

portata massima 209 m³/h

VNRV280ECPN Unità ventilante centralizzata a doppio flusso per installazione a parete in posizione verticale per ambienti con superficie sino a 190 m² portata massima 281 m3/h

......



VNRV400ECPN Unità ventilante centralizzata a doppio flusso per installazione a parete in posizione verticale per ambienti con superficie sino a 270 m² portata massima 403 m³/h

Aspiratori assiali "FLUCSO" IPX4

√ motore con bronzine
√ montaggio in linea con i tubi

CODICE | Ø(mm) | **Versione**

120 **base**

120 **con timer**

"VERTICAL" per ambienti con superficie sino a 385 m² portata massima 550 m³/h

Unità ventilante centralizzata a doppio flusso per installazione a parete in posizione verticale

Aspiratori assiali "AXIAL" IPX4

per ambienti con superficie sino a 35 m²

portata massima 83 m³/h - Ø 100 mm

V Homaio desig	jii V III		on cuocincta a orcia (i	iong me,	'
	CODICE	Ø(mm) 	Versione	l Portata I m³/h	l Consumo W
	VND90	90	base	55	8
	VND90T	90	con timer	55	8
	VND100	100	base	83	8
	VND100T	100	con timer	83	8
	VND100HT	100	con umidostato & timer	r 83	8
<u> </u>	VND100B	100	motore con BRONZINE base	83	8
dB(A)	VND100TB	100	motore con BRONZINE con timer	83	8
-07/A-	VND120	120	base	140	14
30,0004	VND120T	120	con timer	140	14
_	VND120HT	120	con umidostato & timer	r 140	14

✓ frontale design ✓ motore con cuscinetti a sfera (long life)

253 253 24 con umidostato & timer 253

VNRP100EC

Unità ventilante decentralizzata con recupero di

calore per installazione a parete - per ambienti con

superficie sino a 75 m² - portata massima 100 m³/h

Aspiratori assiali " GRID " IPX4					
	CODICE	Ø(mm)	Versione	Portata m³/h	Consumo W
	VNA90	90	base	55	11
	VNA90T	90	con timer	55	11
	VNA100	100	base	83	11
	VNA100T	100	con timer	83	11
	VNA100HT	100	con umidostato & timer	83	11
	VNA120	120	base	151	16
(C) (S)	VNA120T	120	con timer	151	16
SILENT	VNA120HT	120	con umidostato & timer	151	16
dB(A)	VNA150	150	base	320	26
	VNA150T	150	con timer	320	26
AUTOMATIC	VNA150HT	150	con umidostato & timer	320	26

Aspiratori assiali "ELICAL TOP" IPX4

√ motore con cuscinetti a sfera (long life)

Portata | Consumo W CODICE | Ø(mm) | Versione

03	VIIOTOOIII	100		00	Ü
SILENT dB(A)	VNS120HT	120	con umidostato & timer	175	14
	VNS150HT	150	con umidostato & timer	330	24
The transit					

Aspiratori "SILENCE" IPX4 √ alte prestazioni



Aspiratori assiali "ELICAL" IPX4 ✓ motore con bronzine

tore con pronzine						
6	CODICE Ø	(mm)	Versione	l Portata l ^C l m³/h l	onsumo W	
	VNS90B VNS90TB	90 90	base con timer	60 60	8	
	VNS100B VNS100TB	100 100	base con timer	88 88	8	
ILENT dB(A)	VNS120B VNS120B	120 120	base base	175 175	14 14	
A.	VNS150B VNS150TB	150 150	base con timer	330 330	24 24	

GAMMA ASPIRATORI

•	•	,	superficie o ad incasso	√ 2 veld	ocità
	CODICE Ø	(mm)	Versione	Portata Co m³/h	nsumo W
	VNDC80 VNDC80T VNDC80HT	80 80 80	base con timer con umidostato & timer	104 104 104	28 28 28
	VNDC100 VNDC100T VNDC100HT	100 100 100	base con timer con umidostato & timer	104 104 104	28 28 28
SILENT SILENT					

Aspiratori centrifughi "FLOo" IPX4

Aspiratori assiali "MINI ELICAL" IPX4 √ motore con bronzine

Unità ventilante centralizzata a doppio flusso - per installazione in linea

(soffitto o contro-soffitto) - per ambienti con superficie sino a 130 m²

	CODICE	Ø(mm)	l Portata l C	Portata Consumo m³/h W		
0	VNB100	100	base	72	8	
	VNB100T	100	con timer	72	8	
SSS SILENT BRIA	VNB150	150	base	250	22	
	VNB150T	150	con timer	250	22	

SILENT	VNB150	150	base	250	22
dB(A)	VNB150T	150	con timer	250	22

SILENT dB(A)	VNT150	150	base	


Accessori per aspiratori

Aspiratori elicocentrifughi "ELIFLUS" IP44 √ compatto √ montaggio a superficie o ad incasso √ 2 velocità

	CODICE 0	Ø(mm)	Versione	Portata Co m³/h	nsumo W
	VNM100 VNM100T	100 100	base con timer	234 234	27 27
	VNM125 VNM125T	125 125	base con timer	342 342	34 34
SILENT dB(A)	VNM150 VNM150T	150 150	base con timer	586 586	67 67
	VNM200	200	base	928	120

✓ serrande ✓ chiusure a farfalla					
	CODICE Ø	(mm)	Descrizione		
	VNSEV100		Kit vetro 100mm		
1 Same			Kit vetro 120mm		
The second second	VNSEV150	150	Kit vetro 150mm		
	VNSE100	100	Serranda 100mm		
	VNSE120	120	Serranda 120mm		
	VNSE150	150	Serranda 150mm		
	VNAM100	100	Chiusura farfalla 100mm		
	VNAM120	120	Chiusura farfalla 120mm		
	VNAM150	150	Chiusura farfalla 150mm		

ACCESSORI INTEGRATI NELLE SERIE CIVILI SISTEMA 44



441021 442021 443021 Temporizzatore elettronico a manopola



Regolatore di velocità 2 moduli

□ 441048M



449068RL **442068RL 443068RL** LUCE AMICA - Rivelatore di movimento a raggi infrarossi 1 modulo



□ 441079 ■ 445079 449079 442079 443079 Igrostato (umidostato) elettronico a manopola 2 moduli


VNM200T 200 **con timer**



120

928

□ 441048VNP Regolatore di velocità per motori VMC 1 modulo



□ 441001K3R0 ■ 442001K3RC **443001K3RC** Modulo di comando manuale 2 moduli

Portata Consumo

163

163

312